



LUMEO SCREEN 5% KANGASMALLISTO


Kankaan värit




001 valkoinen




002 valk./luu




003 valk./harmaa




201 beige




203 beige/harmaa




301 harmaa




901 musta



902 ruskea



903 musta/harmaa



904 antrasiitti

| kangas | As % | Rs % | Ts % | Tv % | G/tot. ext* Glacing C |
|------------------|------|------|------|------|-----------------------|
| 001 valkoinen | 14 | 66 | 29 | 26 | 0.36 |
| 002 valk./luu | 25 | 56 | 19 | 18 | 0.41 |
| 003 valk./harmaa | 44 | 44 | 12 | 9 | 0.46 |
| 201 beige | 33 | 51 | 16 | 11 | 0.43 |
| 203 beige/harmaa | 49 | 44 | 11 | 8 | 0.48 |
| 301 harmaa | 59 | 32 | 9 | 7 | 0.51 |
| 901 musta | 90 | 5 | 5 | 6 | 0.63 |
| 902 ruskea | 89 | 6 | 5 | 6 | 0.62 |
| 903 musta/harmaa | 78 | 16 | 6 | 6 | 0.58 |
| 904 antrasiitti | 83 | 11 | 6 | 6 | 0.60 |

As=absorbed solar energy, Rs=reflected solar energy, TS=transmitted solar energy, Tv=visible spectrum, G/tot=shading coefficient

Kuvaus: Screen kangas sisäpuoliseen rullaverhoon, sis.lasitetut parvekkeet
Läpinäkyvyys: 5 %
Materiaali: 25% polyester, PVC 75%
Leveys: 2500 mm
Palosuojaluokitus: M1 / NF P 92-507 – class B1 / Din 4102
Värinkesto: Grade > 7, ISO105 B 02
Paino (g/m²): 420g/m² +- 5%
Paksuus (mm): 0,55 mm +- 5%
Repäisylujuus: Warp 6,6 daN, Weft 7,0 daN // NF G 07.146
Vetolujuus: Warp 170 daN/5 cm, Weft 170 daN/5 cm // ISO 1421
Ympäristösertifikaatti: Oeko-Tex 100 class IV-REACH compliant-Greenguard – lead free
Puhdistus: Poista pöly kankaan pinnalta, pyyhi varovasti kostealla pehmeällä liinalla, voi käyttää mietoa pesuaineliuosta.